



状态监测系统

利用20个多色灯段 进行灵活可视化



信号和指示系统



一流的可见性

现代化LED RGB技术：使用寿命
长，减少库存

灵活用作灯段或条形图显示器

- 个性化配置显示模式
- 通过IO-Link进行轻松集成和控制



个性化的过程可视化

几乎在所有安装设施中，灯塔都可用于清晰地可视化显示机器和过程状态。凭借20个可单独控制的灯段，该灯塔的灵活性特别出众。一方面，可以将灯段分组，实现1到5段显示。另一方面，也可将20个灯段用作条形图显示器，从而用于可视化模拟量值，例如清晰显示储罐或筒仓中的液位/料位。在该工作模式下，可以通过不同颜色来清晰指示超出阈值的情况。某些灯塔还带有集成的蜂鸣器。简而言之，该多用途可配置灯塔可满足您的所有需求。



类型	安装底座	蜂鸣器	订货号
	是	-	DV2900
	是	是	DV2910
	-	-	DV2920
	-	是	DV2930



信号灯工作模式，最多定义5个灯段

附件

类型	说明	订货号
	安装底座	E89060
	壁挂支架	E89061
	安装管，100 mm	E89065
	安装管，300 mm	E89066
	安装管，800 mm	E89067
	进线口位于侧面的支架	E89064
	变径套管 21.7 - 25 mm	E89063



液位计工作模式，可视化显示20级液位